

Datenblatt

BenQ IL420

großformatiges Touch-Display



- Full HD 1920 x 1080
- Umgebungslichtsensor
- 2x 12 Watt Lautsprecher
- Infrarot 10 Punkte Touch Oberfläche
- Landscape / Portrait Mode



HDMI

Panel	Modell : IL420 Art. Nr. / EAN Code : 9H.F07PQ.NE6 / 471 8755 04630 8 Typ : 106,68 cm / 42" Wide TFT VA Panel Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full HD 1080p / 16:9 Panel : 8 Bit Glas Dicke / Härte : 3 mm / 8H Max. Farben : 16,7 Mio. Hintergrundbeleuchtung : edge LED Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° Kontrast (statisch) : 3.000:1 Helligkeit : 400 cd/m ² Reaktionszeit : 6,5 ms
Ein- / Ausgänge	Eingänge : Power AC, Line in (3,5mm), Audio L/R (RCA), HDMI, DVI-D, VGA, DP, RS232, Component YPbPr (RCA), S-Video, Composite Video (BNC), RJ45 Ausgänge : Power AC, Audio L/R (RCA), Speaker L/R, VGA, USB 2.0 (touch to ext. PC), RS232, Composite Video (BNC), Component YPbPr (RCA)
Bildkontrolle	Touch Technologie : IR 10 Punkte Touch Auflösung/ Kapazität : 32767 x 32767 / 10 simultaneous touches Betriebssysteme Kompatibilität : Win XP, Win Vista, Win7/8/10, MAC OS X10.6-10.10, Linux, Chrome OS 34.0.1847.134 Genauigkeit : +/- 2,5mm bei über 95% der Fläche Bedienelemente Rückseite : Ein/Aus -Schalter, 6 Tasten OSD, Standby Taste Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, VGA Daisy Chain (3x3), RS232 Control Daisy Chain, OSD Rotation, ID Setting, Sharpness Enhancement, Proof of Image Retention, Diming Control (Adaptive Contrast), Picture in Picture (PIP), Picture by Picture (PBP), HDMI-HDCP, De-Interlacing / Comp Filter, 10 Bit color processing, Build-in Video Wall support, Scheduling, Umgebungslicht Sensor, Betriebsstundenzähler, Diagnostic DC (12V/5V), Interner Temperatur Sensor, CEC Control
Extras	Software Unterstützung : Multiple Display Administrator (MDA) Integrierte Lautsprecher : 12W x 2 Halterung Lochabstand : 400 x 200 mm Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme (max. / typ.) : < 150 W / 120 W Stromsparmodus : < 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
Umgebung	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 24,5 kg Gehäusefarbe / Material : Schwarz / Metall Größe (B x H x T) : 986 x 578 x 106 mm Mitgeliefertes Zubehör : Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netz-, USB-Touch-, und VGA Kabel, 2x Touch Stift Garantie und Service : 3 Jahre OSE (on site exchange)



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 26.01.2016

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfermstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters